

PENSI 32-10-00 sjúkrabörur 2000 M .



Fjölhæfar, auðveldar í notkun, minnkar þörf á að bera sjúklinga þar sem hægt er að keyra hann frekar á hjólum. Fyrstu viðurkenndu fjögurra festipunkta börungur. Uppfylla allra nýjustu kröfur.

Grindur og botnplata eru úr glertrefjum. Börungur eru léttar og meðfærilegar. Sterkar að auki. Stillanleg staða fyrir fætur og efri líkama. Gasdempingar. Stillanlegar fyrir þann sem vinnur með þær. Ólar fyrir sjúkling, hliðargrindur, formuð hlutuð dýna, auka handföng og stöng fyrir vökva.

Það er ekki þörf á því að flytja sjúkling frá einu flutningstæki til annars sökum þess að öll þrep í meðhöndlun sjúklings er hægt að framkvæma á þessum fjölhæfu sjúkrabörum. Hægt er að skorda sjúkling niður og einnig að nota börungur sem stól.

Ef þörf krefur getur einn maður meðhöndlað sjúkling á börungum.

Þessar fjölnota sjúkrabörur eru auðveldar í notkun. Lyftibúnaður er léttur og meðfærilegur og hjálpa gasdempingar þar til. Sjúkrabörungur eru stöðugar á öllum sviðum og stór hjól auðvelda alla hreyfingu á misjöfnum flötum. Þegar börungur eru notaðar í uppréttri stöðu (sem stóll) er hægt að nota þær til flutninga í lyfum og þröngum stigagöngum.

Vegna þess hve börungur eru lágar þegar notaðar til flutnings á jörðu gefur það sjúklingnum aukið öryggi og eykur stöðugleika sjúkrabarána.

Hleðslupallar af ýmsum gerðum til að auðvelda að setja börungur í eða taka úr sjúkrabifreið. Sterkur stillanlegur eftir hæð gólfs og auðveldur í notkun. Grindurnar leiða ekki rafmagn og eru þess vegna öruggar þegar raftæki eru notuð.



Börungur uppfylla kröfur EN 1865:1999.

Stærð í upphafsstöðu:

Lengd 1900 mm

Breidd 550 mm

Hæð 200 mm

Þyngd aðeins 30 kg.

Stærð sem burðarstóll:

Lengd 1050 mm

Hæð 1300 mm

Stærð í áfallastöðu:

Hæð 850 mm