

HEROS[®]-xtreme

SIKKERHET I EKSTREME SITUASJONER



 rosenbauer

Også for brannkontainer og røykdykkerinnsats

HEROS®-xtreme

Det nye hjelmsystemet fra ROSENBAUER for ekstreme situasjoner, røykdykkerinnsats, brannkontainer og teknisk innsats.

Utvikelet etter det nye europeiske norm-utkastet prEN 443:2005/hjelm type B, samt hovedkravene i NFPA 1971.

* Det **utvendige** skallet på HEROS®-xtreme er laget av et unikt nytt glassfiber komposittmateriale som gir høyere motstand mot støt og gjennomtrengning, og holder hjelmen stabil selv i ekstreme temperaturer og ved fare for "flash-over".

* Den varme og flammebestandige **innerforingen** er laget av vaskbar NOMEX®, gir maksimal sikkerhet og optimal komfort for brukeren, selv under langvarig innsats.

* **Hjelmstørrelsen justeres lett fra utsiden.** Med ROSENBAUERS hodeband justeres størrelsen enkelt ved at skruen på utsiden av hjelmen vris mot høyre eller venstre, selv med hansker på. Det videreutviklede hodebandet med tre-punkts hakerem, nedsenkning bak og polstringen gir optimal balanse og komfort.

* Individuell **bærehøydejustering.**

* **Maskefeste** tilgjengelig til alle vanlige røykdykkermasker.

* **2 visir for enhver situasjon**

Standardutførelse leveres med ansiktsvisir, et øyebeskyttelsesvisir kan leveres som tilleggsutstyr. Begge visirene kan "lagres" på innsiden av hjelmskallet og kan brukes samtidig og i kombinasjon med briller.

* **Revolusjonerende integrert**

hjelmykt. Moderne og lyssterk LED-teknologi. EX-sikker (T4), levetid LED ca. 100 000 timer. Lysstrålen kan høydejusteres. Lykten kan også lett demonteres og brukes som håndlykt.



ROSENBAUER INTERNATIONAL Aktiengesellschaft
A-4060 Leonding, Paschinger Str. 90, AUSTRIA
www.rosenbauer.com

Importør i Norge:
Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika, 4400 FLEKKEFJORD
Tlf.: 3832 0804 - www.egenes.as

Tekst og illustrasjoner er ikke bindende. Illustrasjoner kan vise tilleggsutstyr som er ekstra. ROSENBAUER forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonen og dimensjoner uten forvarsel.