

PRODUKTBLAD



Brandbälte Dafo/Ekman är ett mycket komfortabelt bälte av hög kvalitet och med genomtänkta detaljer. Testad och godkänd enligt EN358, EN462 och EN364-1992.

Den breda ryggplattan har mjuk polstring och ger bra avlastning och stöd, även under långa insatser.

Bältet tillverkas i två storlekar, Large och X-Large.

Tack vare det steglösa säkerhetsspännet är bältet lätt att ta på och justera på längden.

Bältet är försett med en D-ring med sling och dubbelspärrad säkerhetskrok. D-ringen fungerar som fästpunkt för t.ex taklina och slingen används som säkring vid arbete i hävare m.m

Till bältet levereras den unika slingväskan för förvaring av sling och krok. Löst hängande sling och krok har orsakat olyckor och tillbud och detta förhindras lätt med denna lösning som framtagits i samarbete med skyddsingenjören vid Stockholms Brandförsvär. Väskan går lätt och snabbt att öppna.

Teknisk specifikation

Bandet i bältet är 45 mm brett och tillverkat av 100% polyester och med en brottstyrka på 22 kN. Sytråden som används i bältet är tillverkad av 100% polyester. Bälteslåset är steglöst justerbart samt av friktionstyp med fjäderbelastning.

Ryggplattan är 100 mm högt och av kraftig väv anti-flame med 10 mm tjock cellplast samt förlängd för största komfort.

D-ringen i bältet är av stål och är zink-nickel behandlad. Slingväskan som är standard i alla bälten är framtagen i samarbete med Stockholms brandförsvär för att förhindra olyckor.

Bältet är testat och godkänt enl. EN358, karbinkroken enligt EN462 och ingående metalldelar enligt EN364-1992.

Teknisk data

Brandbälte strl L	35-4010-20
Längd ryggplatta strl L	80 cm
Längd bältesrem strl L	140 cm
Brandbälte strl XL	35-4010-21
Längd ryggplatta strl XL	95 cm
Längd bältesrem strl XL	155 cm
Väska för sling och krok	35-4010-23
Längd sling & krok	55 cm